HAYWARD

AquaRite® Pro LS

EXPERT LINE

AÑOS DE GARANTÍA 3 ESTÁNDAR

ELECTROLIZADOR SALINO: TASA DE SAL REDUCIDA

- Funciona con una **proporción de sal reducida** (de 1,2 a 3,2 g/l)
- **Ideal para las piscinas sensibles a la corrosión** (piscinas de acero inoxidable, piezas metálicas empotradas)
- **Módulo 'Sense and Dispense' incluido:** regulación automática del pH y del Rx, para un agua limpia, con total tranquilidad
- Disponible con 2 células T-CELL® Hayward®, para **cubrir todos los tamaños de piscinas**

Módulo 'Sense and Dispense'

Bomba Peristáltica

Célula desarrollada para un funcionamiento con salinidad reducida.

Química	Concentraciones ideales AquaRite® Pro LS
Sal	1,2 a 3,2 g/l (valor ideal: 1,5 g/l)
Cloro libre	1,0 a 3,0 ppm
pH	7,2 a 7,6
Ácido cianúrico	15 a 30 ppm (15 ppm de preferencia si necesario)
Alcalinidad total	80 a 120 ppm
Dureza del agua	200 a 300 ppm
Metales	0 ppm
Índice de saturación	- 0,2 a 0,2 (0 de preferencia)

	Descripción	Volumen piscina m³	Conexión	Sense & Dispense	Referencia
AQUARITE® PRO LS	AquaRite® Pro LS 75	60 a 90 m³*	1" ½	Sí	AQR-PRO-75LSE
	AquaRite® Pro LS 50	< 50 m³*	1" ½	Sí	AQR-PRO-50LSE
	Base de Limpieza célula Aquarite® PRO LS	-	-	-	GLX-CELLSTAND
	Sonda Rx	-	-	-	GLX-PROBE-ORP
	Sonda pH	-	-	-	GLX-PROBE-PH

* Dependiendo de la zona de geográfica y las condiciones de uso